

Vauni CI & CI Wide

Insatsbrännare

Använd CI och CI Wide för att designa en egen inbyggd öppen spis med etanoldrivna insatsbrännare och utan skorsten.

För den som önskar designa en egen inbyggd öppen spis är de etanoldrivna insatsbrännarna CI & CI Wide rätt val. Produkterna är avsedda för inbyggnad i brandfast material* och kräver ingen skorsten, vilket skapar maximal designfrihet.

Den säkra skorstensfria tekniken kombinerat med den enkla installationen medför i det närmaste obegränsade designmöjligheter – endast fantasin sätter gränser.

* Exempel på brandfasta material: metall, mineritskivor, tegel, kakel, cement, puts, säkerhetsglas & sten

Modeller

CI Wide





Versionen CI Wide har en bredare låga och ger mer värme.

CI



Inbyggnadsmått (mm)

Avstånd mellan brännare Monteringshål



Teknisk information

	CI	CI Wide
Dimensioner (b x h x d)	315 x 80 x 220 mm	405 x 80 x 220 mm
Monteringshål (b x d)	298 x 202 mm	388 x 202 mm
Vikt	4 kg	5,5 kg
Värmeeffekt	2 kW	3 kW
Bränslevolyt	2 l	3 l
Brinntid	minst 5 timmar	minst 5 timmar

Inbyggnadsmöjligheter

Nederst till höger visas två vanliga exempel på inbyggnadslösningar samt måttangivelser för dessa.

1 Inbyggnad i nisch

Viktigt att brandfasta material används under och runt om brännaren. Måtten avser rekommenderade säkerhetsavstånd till dessa material.

2 Öppen inbyggnad

Viktigt att skivan ni sänker ner brännaren i är av brandfast material.

Måtten B: 450 mm (åt vardera håll) och H: 1500 mm avser rekommenderat säkerhetsavstånd till övrig inredningsmiljö såsom tak och väggar (behöver ej vara av brandfast material).

